

## Pompe à béton 47CX

### Spécifications générales

- Montée Sur Camion Daewoo 10x4 420 Cv
- Diam. tuyaux 125mm
- Type flèche pliée en combinaison Z et Roll
- Nombre sections 5
- Longueur flexible à béton 4m
- Block de commande flèche Proportionnelle (Hawe)
- Radiocommande prop. standard
- Commande à câble standard
- Vibreur standard
- Pompe à eau Inox , entrainement hydr. 20 bar 120 L/min
- Réservoir d'eau 500L



### Spécifications cellule de pompage

- Volume côte tige 160-180m<sup>3</sup>/h
- Volume côte piston 108-119m<sup>3</sup>/h
- Pression côte tige 85 bar
- Pression côte piston 130 bar
- Diamètre piston 230mm
- Diam. vérin d'alimentation Chromé
- longueur vérin d'alimentation 2100mm
- Dimensions tuyau en S 200x180mm
- Pompe hydr. principale Rexroth Hydromatic Tandem
- Pression système hydr. 350 bar
- Graissage trémie graissage centrale
- Système d'inversion hydraulique
- Volume trémie Easy clean 600 L
- Nombre course/min 29
- Réglage du débit 20-160m<sup>3</sup>/h

### Spécifications flèche

- Portée verticale 46,1 m
- Portée horizontale 42,1 m
- Hauteur nécessaire pour déploiement 9,5 m
- Longueur 1ère bras 9,0 m
- Longueur 2ème bras 7,8 m
- longueur 3ème bras 7,6 m
- longueur 4ème bras 8,5 m
- longueur 5ème bras 9,2m
- Etalement des support avant 8,9 m
- Type support avant extension X
- Etalement des support arrière 9,5 m
- Type support arrière type tournantes